


# Teknisk datablad



**Navn:**

Salina

**Serie:**

CC Terrazzo Pro

**Farve:**

Grøn

**Format:**

Se nedenfor

**Rektificeret:**

Ja

**Tykkelse:**

Se nedenfor

**Skridgruppe:**

Se nedenfor

**Type:**

Terrazzo

Teknisk parameter	Standardkrav EN 13748-1	CC Terrazzo serien
Længde- og breddeafvigelse	± 0,3%	± 0,3%
Tykkelsesafvigelse	Tykkelse < 40 mm: Maks. ± 2 mm	Maks. ± 2 mm
Vandabsorbering	Uimprægneret: ≤ 8,0%	Uimprægneret: 4,0%
Bøjningsmodstand	≥ 5,00 MPa	8,4 MPa
Brudstyrke	Ikke påkrævet	70 N/mm <sup>2</sup>
Dyb slidstyrke	≤ 30 cm <sup>3</sup> / 50 cm <sup>2</sup>	13,4 cm <sup>3</sup> / 50 cm <sup>2</sup>
Frostsikkerhed	Ikke påkrævet	Nej
Brandmodstand	A1 <sub>fl</sub>	A1 <sub>fl</sub>

Formater:
20x20 cm / 25x25 cm / 30x30 cm / 30x60 cm / 40x40 cm (standard) / 40x60 cm / 50x50 cm / 60x60 cm

Tykkelser:	Overflader:	Vægt pr. m <sup>2</sup>
20 mm (standard)	R9 (standard)	20 mm: 52 kg pr. m <sup>2</sup>
30 mm	R10	30 mm: 78 kg pr. m <sup>2</sup>
40 mm	R11	40 mm: 104 kg pr. m <sup>2</sup>